

Компрессоры серии ПКУ	Компрессор со смазкой цилиндров и сальников	
<b>Технические характеристики:</b>		
Сжимаемый газ	Водород	
Объемная производительность компрессорной установки, приведенная к условиям всасывания (100%)	12 <sup>+0,6</sup> <sub>-1,2</sub>	м <sup>3</sup> /мин
Давление всасывания	1,01 ... 1,04	кгс/см <sup>2</sup>
Давление нагнетания	64	кгс/см <sup>2</sup>
Количество ступеней сжатия	4	
Температура всасываемого газа	-25 ... +35 °С	
Корректированный уровень звуковой мощности, не более	106 дБа	
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	УХЛ-4	
<b>Электрика:</b>		
Питание	380/660 В 50Гц	
Электродвигатель	А2КП85/24-8/16 УХЛ4	
Исполнение электродвигателя	2ЕхрIIТ5	
Возможность двухпозиционного регулирования	есть (100% и 50%)	
Номинальная мощность электродвигателя 100% / 50%	160 / 75 кВт	
Частота вращения электродвигателя 100% / 50%	740 <sup>+10</sup> <sub>-2</sub> / 370 <sup>+5</sup> <sub>-1</sub> 1/мин	
Мощность на валу компрессора 100%	132 <sup>+6,6</sup> <sub>-13,2</sub> кВт	
<b>Охлаждение:</b>		
Тип охлаждения	Водяное	
Расход охлаждающей воды (при T <sub>нач</sub> = 15°С) 100%	0,1 м <sup>3</sup> /мин	
Давление воды на входе в систему охлаждения, избыточное	2 <sup>+0,5</sup> кгс/см <sup>2</sup>	
Максимально допустимая температура охлаждающей воды	25 °С	
Температура охлаждающей воды на выходе должна быть не более	40 °С	
Максимальная температура сжатого воздуха после последней ступени	155 °С	
Максимальная температура сжатого воздуха после конечного холодильника	60 °С	
<b>Масляная система:</b>		
Объем масла, заливаемого в картер	100 л	
Марки масел, заливаемых в картер	МС-20, КЗ-10	
Объем масла, заливаемого в лубрикатор	4 л	
Марки масел, заливаемых в лубрикатор	К-12, К-19, МС-20	
Расход масла на унос (смазка цилиндров и сальников)	112 г/час	
Давление масла в системе смазки механизма движения, изб.	2 <sup>+1,0</sup> <sub>-0,5</sub> кгс/см <sup>2</sup>	
<b>Габаритные и присоединительные размеры:</b>		
Масса компрессора	4450 ± 300 кг	
Масса установки в комплекте поставки	5250 ± 350 кг	
Габариты установки	3175 x 1975 x 2420 мм	
<b>Комплект поставки:</b>		
Компрессор	Есть	
Электродвигатель в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой	Есть	
Система автоматики	Есть	
Холодильник промежуточный, совмещенный с влагомаслоотделителем	Есть	
Фильтр всасывающий	отсутствует	
Холодильник конечной, совмещенный с влагомаслоотделителем	Есть	

**Основные показатели надежности**

Средний ресурс до кап.ремонта	не менее 45 000 часов
Средняя наработка на отказ	не менее 1 000 часов
Среднее время восстановления работоспособного состояния	6,5 часов
Средний срок сохраняемости компрессора	не менее 18 месяцев

