

Компрессоры серии ПКУ	Компрессор баз смазки цилиндров и сальников	
<b>Технические характеристики:</b>		
Сжимаемый газ	азот	
Объемная производительность компрессорной установки, приведенная к условиям всасывания (100%)	11 ± 0,6	м <sup>3</sup> /мин
Давление всасывания	1,15	кгс/см <sup>2</sup>
Давление нагнетания	9	кгс/см <sup>2</sup>
Количество ступеней сжатия	2	
Температура всасываемого газа	-25 ... +35 °С	
Корректированный уровень звуковой мощности, не более	108 дБа	
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69	УХЛ-4	
<b>Электрика:</b>		
Питание	380В 50Гц	
Электродвигатель	АДВ 85/16-10 УХЛ4	
Возможность двухпозиционного регулирования	нет	
Номинальная мощность электродвигателя 100% / 50%	90 кВт	
Частота вращения электродвигателя 100% / 50%	592 <sup>+8</sup> <sub>-1</sub> 1/мин	
Мощность на валу компрессора 100%	85 ± 4,3 кВт	
<b>Охлаждение:</b>		
Тип охлаждения	Водяное	
Расход охлаждающей воды (при T <sub>нач</sub> = 15°С) 100%	0,055 м <sup>3</sup> /мин	
Давление воды на входе в систему охлаждения, избыточное	2 <sup>+0,5</sup> кгс/см <sup>2</sup>	
Максимально допустимая температура охлаждающей воды	25 °С	
Температура охлаждающей воды на выходе должна быть не более	40 °С	
Максимальная температура сжатого воздуха после последней ступени	170 °С	
Максимальная температура сжатого воздуха после конечного холодильника	60 °С	
<b>Масляная система:</b>		
Объем масла, заливаемого в картер	100 л	
Марки масел, заливаемых в картер	МС-20, КЗ-10	
Объем масла, заливаемого в лубрикатор	-	
Марки масел, заливаемых в лубрикатор	-	
Расход масла на унос (смазка цилиндров и сальников)	-	
Давление масла в системе смазки механизма движения, изб.	2 <sup>+1,0</sup> <sub>-0,5</sub> кгс/см <sup>2</sup>	
<b>Габаритные и присоединительные размеры:</b>		
Масса компрессора	3600 кг	
Масса установки в комплекте поставки	3900 кг	
Габариты установки	3500 x 1500 x 2200 мм	
<b>Комплект поставки:</b>		
Компрессор	Есть	
Электродвигатель в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой	Есть	
Система автоматики	Есть	
Холодильник промежуточный, совмещенный с влагомаслоотделителем	Есть	
Фильтр всасывающий	Есть	
Холодильник конечной, совмещенный с влагомаслоотделителем	Есть	

**Основные показатели надежности**

Средний ресурс до кап.ремонта	не менее 40 000 часов
Средняя наработка на отказ	не менее 1 000 часов
Среднее время восстановления работоспособного состояния	6 часов
Средний срок сохраняемости компрессора	не менее 18 месяцев

